SILLAS DE RUEDAS MANUALES


Silla de ruedas manual y plegable de rueda pequeña en acero Go! Ardea One - CP500

SILLA DE RUEDAS MANUAL Y PLEGABLE DE RUEDA PEQUEÑA EN ACERO GO! ARDEA ONE -CP500 La silla de ruedas manual y plegable de rueda pequeña Go! Ardea One CP500 de Moretti Ibérica es ideal para personas que busquen una ayuda a la movilidad sencilla pero eficaz, con múltiples posibilidades gracias a su variedad de anchos de asiento disponibles.

Presenta una compacta **estructura en acero pintado**, con una cruceta única que **facilita el plegado**. Igual de sencillas resultarán las transferencias a o desde la silla gracias a sus **reposapiés extraíbles** y sus **apoyabrazos abatibles**.

La silla CP500 incluye un bolsillo posterior y correa para el talón.





SILLAS DE RUEDAS MANUALES

Silla de ruedas manual y plegable de rueda pequeña en acero Go! Ardea One - CP500

CARACTERÍSTICAS

Silla de ruedas manual y plegable de rueda pequeña en acero pintado.

- Cruceta única y bolsillo posterior.
- Apoyabrazos corto abatible acolchado en PU.
- Reposapiés extraíbles regulables en longitud.
- Correa para el talón.
- Peso máximo de persona usuaria: 120 kg.
- Embalaje: polietileno/caja de cartón.
- Estructura: acero. Asiento: nylon. Ruedas delanteras: PU. Ruedas traseras: PU.
- Variantes | CP500-40: asiento 40 cm. CP500-45: asiento 48 cm. CP500-48: asiento 48 cm.
 CP500-43: asiento 43 cm. CP500-46: asiento 46 cm.







SILLAS DE RUEDAS MANUALES

Silla de ruedas manual y plegable de rueda pequeña en acero Go! <u>Ardea One - CP500</u>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Estructura: Acero

• Ancho (asiento): 40/43/45/46/48 cm

• **Ancho (total)**: 27 cm - 55/58/60/60,5/63 cm

• Peso máximo soportado: 120 kg

• **Peso** : 17,5 kg

Profundidad de asiento: 94 cm
 Diámetro de ruedas: 20 / 30 cm

• **Altura**: 92 cm

MODELOS

- Ancho de asiento:
 - 40 cm
 - 43 cm
 - 45 cm
 - 46 cm
 - 48 cm

Medidas en cm	h	h	H	h	F	*	1	2			-	Kg	H	H	h	À
CP500-40								40		55						
CP500-43								43		58						
CP500-45	94	70	42	92	72	48	42±54	45	43	60	26	17,5 Kg	30	20		120 Kg
CP500-46								46		60,5						
00500 40								40		co						