


MONITORES MULTIFUNCIÓN

**Monitor de paciente
multiparamétrico - LTD361****MONITOR DE PACIENTE
MULTIPARAMÉTRICO -
LTD361**

Monitor de paciente multiparamétrico - LTD361 de Moretti Ibérica, con pantalla táctil de alta resolución, diseño duradero y compacto, equipado con una cómoda asa para facilitar el movimiento.

Para control y monitorización de las constantes de los pacientes.

MONITORES MULTIFUNCIÓN**Monitor de paciente multiparamétrico - LTD361****CARACTERÍSTICAS**

- Dimensiones: L:27,8 x D:12 x H:18,9 cm.
- Peso: 3,5 kg.
- Pantalla:
 - LCD TFT 10".
 - Resolución: 1280x800.
 - Formas de onda visualizadas: hasta 7.
- ECG:
 - CG Tipo de derivación: 5 derivaciones y 3 derivaciones seleccionables
 - Ganancia: Auto x 0,125, x 0,25, x 0,5, x 1, x 2, x 4
 - Velocidad de barrido: 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
 - Rango de frecuencia cardíaca: (HR): 20~300bpm Resolución: 1 bpm
 - Precisión: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ CMRR: Modo de diagnóstico: > 95 dB/Modo de monitorización: 105 dB/Modo quirúrgico: > 105 dB
 - Detección del segmento ST:
 - Rango de medición: -2,0 mV~2,0 mV
 - Rango de alarma: -2,0 mV~2,0 mV
- RESP:
 - Método: Impedancia transtorácica
 - Ancho de banda: 0,1 Hz ~ 3 Hz
 - Rango de medición de RR: Adulto: 0~120 rpm Neonatos/Pediatría: 0~150 rpm
 - Precisión: 6-150 rpm: ± 2 rpm o 2% 0-6 rpm: no especificado
 - Umbral de alarma de apnea: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s.
- SpO2:
 - Rango de medición y alarma: 0~100%
 - Resolución: $\leq 1\%$
 - Precisión: $\pm 2\%$ (70~100% Adulto/Pediátrico) $\pm 3\%$ (70~100% Neonatos)
 - Rango del índice de perfusión: 0,1-20%.
 - Resolución PI: 0,1-9,99%: 0,01% 10-20%: 0,1%
 - Medición del pulso: 25~240 bpm
 - Resolución: 1 bpm.
- NIBP:
 - Método: Oscilométrico
 - Funcionamiento: Manual/Automático/Continuo
 - Intervalo de medición automático: Ajustable (2,5-120 min)
 - Unidad de medida: mmHg/kPa
 - Tipo de medición: Sistólica, Diastólica, Media
 - Resolución: 1 mmHg
 - Precisión Error máximo de la media ± 5 mmHg
 - Desviación estándar máxima: 8 mmHg
 - Rango de medición del pulso desde NIBP: 20~300 bpm
 - Resolución: 1 bpm.
- Accesorios Incluidos:
 - Ref. LTR382 - 1 cable de ECG, de 5 vías, con pinza contra descargas
 - 1 kit de electrodos de ECG, adulto, reutilizable
 - Ref. LTR384 - Sensor de SpO2 de dedo, adulto, reutilizable
 - Ref. LTR387 - Manguito de PSNI, adulto, reutilizable
 - Tubo NIBP Ref. LTR385- Sonda de temperatura de la piel, reutilizable
 - Fuente de alimentación (EUR estándar)

MONITORES MULTIFUNCIÓN

Monitor de paciente multiparamétrico - LTD361