

Plano basculante móvil F.12

PLANO BASCULANTE MÓVIL F.12



Camilla/plano inclinado para tratamiento de pacientes mediante cambio de posición horizontal/vertical que ayuda a la distensión natural de la columna vertebral. **Su uso contribuye a eliminar dolencias vertebrales.**

El plano inclinado ejerce gran beneficio al organismo: tracción natural de la columna vertebral, drena el sistema linfático, recoloca las vísceras, mejora la circulación y actúa sobre próstata y ovarios.

El plano bascula desde la posición vertical hasta la horizontal de 0 a 90°. Dichas posiciones de inclinación se consiguen mediante un pedal que transmite y fija por su componente telescópico la posición elegida.

El bastidor lleva en su parte superior y posterior un asidero transversal que facilita el movimiento de basculación y transporte. Orificio facial extraíble incorporado.

OTROS PRODUCTOS PARA REHABILITACIÓN Y EJERCICIO

Plano basculante móvil F.12

CARACTERÍSTICAS

- Plano de gran robustez y durabilidad, de tubo de 0,15 cm. de espesor. Estructura metálica rematada en cromo y pintado en poliéster color gris RAL 7035.
- Incluye cinta para su fácil extracción. Ideal para que el usuario pueda ponerse en posición prono. Indicador de ángulo de basculación incorporado. Ranuras interiores para la colocación de las cinchas de sujeción.
- Reposapiés de 69,5 x 29,5 cm. desmontable y extraíble.
- Cuatro ruedas de 7,5 cm Ø para facilitar el desplazamiento, las dos posteriores con freno.
- Se acompaña un juego de tres cinchas ribeteadas para mayor refuerzo:
 - 1 Cincha para fijación de tórax de 14 cm de ancho x 180 cm de largo, con un recorrido de velcro de 34 cm a cada lado.
 - 2 Cinchas para extremidades inferiores de 9 cm de ancho x 90 cm de largo, con un recorrido de velcro de 20 cm a cada lado.
- Medidas:
 - Totales del plano: 175 x 70 x 80 cm.
 - Cabecero de 71 x 59 cm.
 - Orificio de ventilación facial de 12 x 20 cm.
 - Altura en horizontal: 92 cm.
 - Ancho total base: 80 cm.
 - Largo total base: 175 cm.
 - Alto desde el suelo a la camilla en horizontal: 92 cm.
 - Capacidad de carga: 150 Kg.
- Tapicería:
 - Espuma de poliuretano de 3 cm de espesor y 30 kg de densidad recubierto con tapicería de 0,115 cm de grosor.
 - Tapicería ignífuga color Acualis modelo Acua.
 - Vinilo 100% polyester.
 - Tratamiento antibacteriano y antihongos.
 - >300.000 ciclos de resistencia a la abrasión.
 - 1.300 horas de resistencia UV.
 - Certificaciones tapicería:
 - Solidez a la luz ISO 105 B02 7
 - Resistencia a la tracción ISO 13943-1 N/5 cm>170
 - Resistencia al desgarro ISO 13937-2 >35N y >50N
 - Impermeabilidad UNE EN 20811 > 200 cm.
- Accesorios opcionales:
 - F.12-C - Cilindro de abducción
 - F.12-D - Juego de cazoletas
 - F.12-E - Bandeja
 - F.12-H - Juego de apoyabrazos
 - F.12-I - Juego controladores de cabeza
 - F.12-J - Juego controladores de tórax
 - F.12-L- Separador de piernas
 - Ruedas de 12,5 cm

**OTROS PRODUCTOS PARA REHABILITACIÓN Y
ENERGÍA**

Plano basculante móvil F.12