

LIJADORAS

Máquina lijadora/cepilladora con un colector y un variador en la máquina - TP-2CCV

MÁQUINA LIJADORA/CEPILLADORA CON UN COLECTOR Y UN VARIADOR EN LA MÁQUINA - TP-2CCV

Máquina lijadora/cepilladora con un colector y un variador en la máquina - TP-2CCV de Ortomac para talleres de ortopedia y podología.



LIJADORAS

Máquina lijadora/cepilladora con un colector y un variador en la máquina - TP-2CCV

CARACTERÍSTICAS

- R.p.m. de 0 a 3.600
- Conexión a red
 - 220 V
 - 380 V
- Medidas 1.900 x 1.450 x 750
- Nivel de ruido de 0 a 72 (A) dB
- Altura de trabajo 1.100 mm
- Eje izquierdo 300 mm
- Eje derecho 330 mm
- Peso 148 Kg
- Motor máquina 1,5 CV - 1,1 Kw
- Motor colector 2 CV - 1,5 Kw
- Rosca 5/8

LIJADORAS

Máquina lijadora/cepilladora con un colector y un variador en la máquina - TP-2CCV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso** : 148 kg
- **Altura a empuñadura**: 1.100 mm
- **Nivel de ruido** : de 0 a 72 (A) dB
- **Conexión a la red**: 220 V ó 380 V
- **Motor máquina**: 1,5 CV - 1,1 Kw
- **Motor colector**: 2 CV - 1,5 Kw
- **Eje izquierdo**: 300 mm
- **Eje derecho**: 330 mm
- **Rosca**: 5/8