

## CAMILLAS ELÉCTRICAS

# Camilla eléctrica de dos cuerpos sin orificio facial y ruedas R3 Casse-310R

### CAMILLA ELÉCTRICA DE DOS CUERPOS SIN ORIFICIO FACIAL Y RUEDAS R3 CASSE-310R



**Camilla eléctrica de 2 cuerpos sin orificio facial para uso en centros de tratamientos rehabilitadores, de fisioterapia, etc.**

- Respaldo regulable manualmente mediante resorte de gas +70º.
- Perfil rectangular de 50 x 30 mm de acero soldado conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm. Tratamiento de pintura epoxi cocida en horno 250º.
- Tapizado de tablero de fibras de madera, recubierto de espuma de 5 cm, densidad de 30 kg. Revestido de polipiel ignífuga, antibacteriana, antihongos, impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie. Cumple las normativas europeas. Skay serie Valencia.
- Regulación en altura mediante motor eléctrico con mando de mano, según normativa de seguridad europea.
- Ruedas R-3 escamoteables de 5 cm de diámetro NO aptas para el traslado de personas.
- Hasta 200 kg.

## CAMILLAS ELÉCTRICAS

# Camilla eléctrica de dos cuerpos sin orificio facial y ruedas R3 Casse-310R

## CARACTERÍSTICAS

### Características técnicas:

- Largo: 200 cm
- Ancho: 120 cm
- Altura regulable: 49 a 97 cm
- Peso máximo soportado: 200 kg.
- Motor: Actuador lineal.
  - Conexión red 230V AC 50hz
  - Voltaje 24V DC
  - Protección IP54
  - Carga 6000N

### Opciones:

- Orificio facial
- Tapón facial
- Barandillas plegables
- Ruedas R-1 con freno de 10cm de diámetro (aptas para el traslado de personas)



## CAMILLAS ELÉCTRICAS

# Camilla eléctrica de dos cuerpos sin orificio facial y ruedas R3 CassE-310R

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso máximo soportado:** 200 kg