

VACÍO Y LAMINACIÓN

**Equipo general del vacío - BV25L/40
m3/h****EQUIPO GENERAL DEL
VACÍO - BV25L/40 M3/H**

Equipo general del vacío - BV25L/40 m3/h para uso en talleres de ortopedia o podología.

VACÍO Y LAMINACIÓN

Equipo general del vacío - BV25L/40 m3/h

CARACTERÍSTICAS

- De manejo sencillo, dispone de interruptor de puesta en marcha y apagado, un vacuómetro para visualizar el vacío y un regulador para el mismo.
- El regulador se controla de forma automática.
- En el manómetro de vacío superior verificamos la presión general.
- Datos técnicos:
 - Alto sin ruedas 900 mm
 - Alto con ruedas 960 mm
 - Ancho 650 mm
 - Fondo 500 mm
 - Conexión a red 380 V ó 220 V
 - Motor 2,3 CV
 - Consumo 1,75 Kw
 - Capacidad calderón 25 Litros
 - Presión de vacío Max. 0,2
 - Peso 60 Kg
 - Color Gris
 - Ruedas 4
 - Regulador de vacío 1
 - Vacuómetro de presión 1
 - m3/h 40
 - Nivel sonoros 63 dB (A)
 - Arranque automático Si

VACÍO Y LAMINACIÓN

**Equipo general del vacío - BV25L/40
m3/h****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Ancho (total):** 600 mm
- **Peso :** 60 kg
- **Ruedas:** 4
- **Color:** Gris
- **Nivel de ruido :** 63 dB (A)
- **Motor :** 2,3 CV
- **Conexión a la red:** 380/220 V
- **Fondo:** 500 mm
- **Consumo:** 1,75 KW
- **Presión máx.de vacío:** 0,2
- **Capacidad calderón:** 25 Litros
- **Regulador de vacío:** 1
- **Vacuómetro de presión:** 1
- **Arranque automático:** Si
- **Alto con ruedas:** 960 mm
- **Alto sin ruedas:** 900 mm